

20kgペール缶使用モデル














操作パネル


扱い易く、シロウトでもクロウト でもバッチリ操作。 フレーム上部のランプも含め 「空手前」…ブザー+ランプ点滅 「空」…ブザー+ランプ点燈 でオペレーターに知らせます。


インキ吐出ガン

大中小吐出切換えで早く正 確にインキを吐出。もちろん 切れは抜群で糸引きはナシ!



【寸法図】





ベースインキの色数 ■ 8~16色

ベースインキ缶の種類 ■ 20kg缶

ベースインキの種類 ■ 油性

インキの吐出方法 単色吐出

吐出量 ■ 1,000g/分

吐出精度 ■ ±0.2g(お打合せによる)

最大秤量 ■ 10kg〈風袋込〉(お打合せによる)

機械寸法 ■ W 2.250mm

D 1.040mm

H 2,240mm

(8色の場合)

機械重量 ■ 1,500kg~

電源 ■ AC200V(3相)

電力 ■ 6kW

空気圧 ■ 5~7kg/cm²



インキ受皿と電子天秤

1kg缶~8kg缶までの受け 皿を自在に選択可能。吐出 完了後は手を汚さずに自動 攪拌(別置き)でバッチリ。

ベースインキ(20kg)缶セット

インキの交換は約1分、残量が 少なくなるとブザーで知らせま す。もちろん"空"で停止、インキ 交換後、計測残量を自動吐出。

※製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

※上記は標準仕様の数値です。お客様との仕様お打合わせにより最終確定致します。

製造元



株式会社 芝 橋

〒144-0034 東京都大田区西糀谷2-7-15 TEL.(03)3744-6551 FAX.(03)3744-6553 E-mail info@sibahasi.co.jp URL http://www.sibahasi.jp/