

UVインキ用自動計量装置 [20kgペール缶使用モデル]

レインボー B A B S MODEL S









インキ吐出ガン及び計量部

これから吐出するインキガンの下に天秤が移 動し、大中小3段階吐出で計量精度±0.2g。



インキ吐出ガン

吐出計量の難しいUVインキを手早く正確に 自動計量。大中小吐出切換えで早く正確にイン キを吐出。もちろん切れは抜群で糸引きはナシ!



ベースインキ(20kg)缶セット

油圧シリンダーでUVインキを加圧吐出しま す。20kgペール缶がベースインキなので 交換の手間が少なくなります。

ベースインキの色数

20kg缶、3kg缶 ベースインキ缶の種類

UV

ベースインキの種類

インキの吐出方法

単色吐出

8~12色

吐出量

500g/分(インキ粘度・加圧方式による)

吐出精度

±0.2g(お打合せによる)

最大秤量

12kg〈風袋込〉(お打合せによる)

機械寸法

W2,970mm/D1,150mm/H1,820mm(8色の場合)

機械重量

1,900kg~

電源

AC200V(3相)


電力

6.5kW

空気圧

5~7kg/cm²

寸法図



トビラあけ寸法 MIN.600



オプション対応

使用量の少ないインキは 3kgカートリッジ対応可能。

※製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。 ※上記は標準仕様の数値です。お客様との仕様お打合わせにより最終確定致します。

製造元



株式会社 芝 橋

〒144-0034 東京都大田区西糀谷2-7-15 TEL.(03)3744-6551 FAX.(03)3744-6553 E-mail info@sibahasi.co.jp URL http://www.sibahasi.jp/